

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Malla

Membrana de refuerzo 100 % de poliéster de alto desempeño para impermeabilizantes acrílicos y de poliuretano.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Malla es una malla sintética 100% poliéster en color blanco. Para emplearse como membrana de refuerzo de alto desempeño en sistemas de Impermeabilización líquida acrílicos y de poliuretano.

USOS

Como membrana de refuerzo en:

- Sistemas de impermeabilización acrílica y de poliuretano.
- Refuerzo de zonas críticas para cubrir fisuras.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Alta resistencia a la tensión y al rasgado en las dos direcciones.
- Gran capacidad de retención del producto sobre el cual se coloca.
- Excelente estabilidad bidimensional.
- No se pudre.
- Fácil de tenderse.
- Mejora el desempeño del impermeabilizante en zonas difíciles como chaflanes y juntas.
- Su vida útil es mayor que una membrana no tejida convencional.
- Cubre fisuras y grietas en las superficies en combinación con cualquiera de los impermeabilizantes.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	100 metros de lineal x 1.07 metros de ancho = 107 m ²
Vida útil	Dos (2) años en lugar fresco y seco.
Condiciones de almacenamiento	Almacenarlo bajo techo en su empaque original sellado.

BASES DE VALOR INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

LIMITACIONES

Al momento de la aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la malla con algún objeto punzocortante.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.gtm.sika.com".

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Después de aplicar la primera capa de impermeabilizante ya sea **Acрил Techo** o **Sikalastic** mientras estén en estado fresco se extiende la **Sika® Malla** cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas de aire.

El producto se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua.

Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para la colocación de la segunda y última capa del impermeabilizante. La aplicación de la segunda capa del producto será perpendicularmente a la aplicación anterior, es decir a 90°.

Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá cortar la **Sika® Malla** con tijeras o navaja en secciones completas del ancho de la **Sika® Malla**.

Otras aplicaciones sobre otros productos se recomienda aplicar un área de muestra para evaluar su desempeño.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

Facción A7 zona complejo industrial

Palín - Guatemala, Tel. (502) 2313-3300

Sucursal El Salvador Tel. (503) 2559-71-00

Sucursal Honduras Tel. (504) 2559-44-13

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y

la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.gtm.sika.com".

NOTAS LEGALES

Palín - Guatemala, Tel. (502) 2313-3300

Sucursal El Salvador Tel. (503) 2559-71-00

Sucursal Honduras Tel. (504) 2559-44-13

Hoja De Datos Del Producto

Sika® Malla

Julio 2023, Versión 01.03

020706801000000007

