Sika®Spacer Tape

Cinta adhesiva espaciadora

Datos Técnicos del Producto

Base química	Espuma de poliuretano de células abiertas con adhesivo
	y revestimiento de polietileno
Color	Negro
Dureza	Shore A (ISO 868) 30 aprox.
Resistencia a tracción (ISO 37)	0.9 N/mm2 aprox.
Alargamiento a rotura (ISO 37)	110% aprox.
Fuerza para compresión, 10% (DIN 53 577)	0.1 N/mm2 aprox.
Compresión térmica (DIN 52 612)	0.079 W/m2 • K
Transmisión de vapor de humedad (ASTM E 96-c)	0.63 g/100 pulgadas2 (periodo de 24 horas)
Resistencia UV (ASTM G 23-69)	3000+ horas
Temperatura de aplicación	15º a 50ºC
Temperatura de servicio	-40º a 80ºC
Almacenamiento	Almacenar en lugar fresco y seco
Vida útil	12 meses
Presentación	Caja x 18 Rollos / - 6.4 x 6 mm / - 8 x 6 mm

Descripción
Sika Spacer Tape es una cinta espaciadora para el pegado de vidrios estructurales, fabricada con poliuretano de alta resistencia y estructura celular abierta, con adhesivo sensible a presión en ambos lados. **Sika® Spacer Tape HD** se fabrica de acuerdo con el sistema de aseguramiento de calidad ISO 9001 y con el programa de cuidado responsable.

Áreas de Aplicación
Sika Spacer Tape se utiliza comúnmente en ensamblajes de vidriado estructural para ajustar la correcta dimensión de las juntas. La cinta de espuma de poliuretano con estructura celular abierta permite el ingreso de aire y humedad para facilitar el curado del adhesivo de silicona.

Método de Aplicación
Los sustratos deben ser homogéneos, limpios y secos, libres de grasa, polvo y partículas sueltas.
Alinee y aplique la cinta a una superficie de contacto y asegúrese de mantener las dimensiones de junta deseada.
Presione la cinta en el soporte. Retire el protector y coloque el segundo soporte inmediatamente (previamente limpio, como se indicó) contra la cinta.
Este producto es adecuado sólo para usuarios experimentados. Se deben realizar pruebas con soportes y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

Nota Importante
Sika Spacer Tape mantendrá su forma y tamaño en la mayoría de condiciones, pero no debe utilizarse como componente estructural.
Una vez que la cinta ha sido aplicada no debe retirarse ni reutilizarse, es por esto que se debe posicionar cuidadosamente. Asegúrese de que el producto haga contacto con ambas superficies. Si la unidad no se alinea correctamente, retire la cinta espaciadora utilizada, descártela y repita la aplicación con cinta nueva.
La cinta **Sika Spacer Tape** es compatible con los sellantes y adhesivos **Sikasil SG**, **WT**, **WS** e **IG**.
El fabricante debe probar todos los otros sellantes para asegurar su compatibilidad y estos deben ser aprobados por Sika antes de ser utilizados.
Sika Spacer Tape sólo se debe utilizar en vidriado estructural o aplicaciones de pegado de ventanas por profesionales experimentados y después de efectuarse un examen detallado y aprobación por escrito de los detalles correspondientes del proyecto por parte del Departamento de Servicio Técnico de Sika Industry.

Información Adicional
Las siguientes publicaciones se encuentran disponibles a solicitud:
- Hoja de seguridad del producto
- Diversas “pautas de aplicación”

Tamaños de rollos estándar		
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)
4.8	6, 8, 10,	12, 14,
16	15.25	6.4
6, 8, 10,	12, 14,	16
15.25	8.0	8, 10,
12, 14,	16	7.60
9.5	10, 12,	14, 16,
18	7.60	

Datos
Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Seguridad y Salud
Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

NOTA La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita– km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá (Cund) – Colombia
Conmutador: 878 6333
Bogotá D.C., Colombia
www.sika.com.co

Responsabilidad Integral
ISO 9001 icontec Código: CO-SC 033-1
ISO 14001 icontec Código: CO-SA 006-1