

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

Separol

DESFORMALETEANTE PARA FÁCIL DESENCOFRE DE CONCRETO,
PROTECCIÓN DE FORMALETAS Y ACABADO ESTÉTICO

DESCRIPCION	Separol es un aceite emulsionable, color ámbar, que impide la adherencia de concretos y morteros a las formaletas. No mancha el concreto.
USOS	Para evitar la adherencia de concretos y morteros a formaletas de metal o de madera.
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de usar. • Alto rendimiento del producto • Permite obtener un perfecto acabado de la superficie de concreto reduciendo las burbujas frecuentes sobre la superficie. • Ideal para concretos arquitectónicos ya que no mancha el concreto. • Facilita la tarea de acabados. • Aumenta la vida útil de la formaleta.
MODO DE EMPLEO	<p>Preparación de la superficie: Las formaletas de madera deben estar limpias, las metálicas deberán además estar secas.</p> <p>Preparación del producto: Sobre formaletas metálicas usarlo puro (no diluirlo). Sobre formaletas de madera se puede diluir una (1) parte de Separol hasta con cinco (5) partes de agua, según la porosidad de la madera. Mezcle el Separol con el agua hasta obtener una emulsión homogénea de aspecto lechoso.</p> <p>Aplicación del producto: Separol se aplica con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra completamente la superficie de la formaleta.</p> <p>Consumo: Sobre metal: aprox. 20 a 30 g/m² de Separol puro. Sobre madera: aprox. 60 gr de dilución/m²</p>
PRECAUCIONES	Separol es un aceite emulsionado por consiguiente, deben protegerse las formaletas de fuertes lluvias que puedan retirar el producto de las mismas.
MEDIDAS DE SEGURIDAD	Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas de protección en su manipulación. Consultar Hoja de Seguridad del producto.
PRESENTACION	Plástico: 3 kg y 15 kg - Tambor: 170 kg
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Un (1) año en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado. Para su transporte deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
CODIGOS R/S	R: 10/20/21/22 S: 2/3/4/7/9/13/15/16/20/21/23/24/25/26/27/29/36/37/38/39/41/45/46/51



Responsabilidad Integral



Icontec
Código: CO-SC 033-1



Icontec
Código: CO-SA 008-1

Sika Colombia S.A.

Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

Hoja Técnica de Producto

Separol
Versión: 01/2015

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.