

Sigunit[®] L50AFX

Aditivo líquido acelerante de fraguado para concreto y mortero lanzado, libre de álcalis.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Aditivo líquido acelerante de fraguado para todo tipo de aplicaciones de concreto y mortero lanzado vía seca o húmeda. Libre de álcalis.

USOS

El Sigunit[®] L50AFX puede usarse en la elaboración de concretos y mortero lanzados por todos los métodos existentes (vía seca y vía húmeda) donde se requiera la consolidación de rocas, taludes y altas resistencias iniciales.

VENTAJAS

- Libre de álcalis.
- Mejora la adherencia entre el material proyectado y el sustrato.
- Disminuye permeabilidad del concreto lanzado.
- Reduce el rebote durante el lanzado.
- Ofrece altas resistencias tempranas y finales a la compresión.
- Permite la aplicación de mayores espesores en vertical o sobre cabeza.

NORMAS

Cumple con las normas ASTM C 1141, Tipo I y II, Grado 9, Clase A.

DATOS DE PRODUCTO

PRESENTACIÓN

Granel y Tambor

ALMACENAMIENTO

Seis (6) meses almacenado bajo techo, en un lugar fresco y seco

DATOS TECNICOS

Tipo: Aditivo líquido viscoso
Color: Blanco opaco
Densidad: 1.43 ± 1.47 kg/L aprox.

DOSIFICACIÓN

De 4.0% a 8.0% del peso del cemento (27.0 a 54.0 ml/kg de cemento).

MODO DE EMPLEO

El aditivo acelerante Sigunit[®] L50AFX se agregará, sea cual sea el método de lanzado mediante un dosificador para aditivo líquido del tipo Aliva AL-403 o similar.

PRECAUCIONES	La dosificación óptima se debe determinar mediante ensayos con los materiales y las condiciones de la obra.
MEDIDAS DE SEGURIDAD	En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la Hoja de Seguridad.
INFORMACION ADICIONAL	Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente, para asegurar que tenga la versión actualizada visite nuestra página www.sika.com.mx .
NOTAS LEGALES	Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto en www.sika.com.mx . Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIK
7 4 5 2
soporte.tecnico@mx.sika.com
www.sika.com.mx