

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaLatex® R Azul

Adhesivo líquido a base de polímeros tipo látex, reemulsionable color azul.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Emulsión sintética reemulsionable con base en resinas acrílicas utilizado para promover adherencia de repellos, morteros, aplanados, estucos u otros, sobre múltiples superficies porosas.

USOS

- Adhesivo reemulsionable para uso residencial y de construcción, formulado para proporcionar una adhesión permanente entre mezclas cementicias como repello, estuco y terrazos, mejorando la durabilidad y desempeño del mortero sobre una amplia variedad de sustratos en buen estado.
- Funciona como puente de adherencia en morteros de reparación no estructural, incluyendo aplicaciones en bordes de juntas, escalones, banquetas, muros y nivelaciones.
- Puede aplicarse sobre superficies porosas como concreto, repello nuevo o existente, mampostería, paneles prefabricados y de fibra, madera, plafones y superficies alcalinas.
- Apto para aplicación en paredes y plafones.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Producto listo para usar, fácil de aplicar y altamente versátil en obra.
- Permite reducir tiempos y costos en obra al mantener su capacidad reemulsificable por tiempos extendidos, facilitando la continuidad de los trabajos.
- Proporciona alta adhesión para uniones permanentes con elevada resistencia a la tensión.
- Puede aplicarse sobre superficies secas o húmedas, según las condiciones del sustrato.
- Compatible con yeso y cemento Pórtland; no se ve afectado por la alcalinidad de estos materiales.
- No es tóxico, no contiene solventes orgánicos volátiles, no es inflamable y presenta comportamiento estable e inerte una vez aplicado. Esto considerando aplicaciones en ambientes cerrados.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Cubeta 19 L Galón 3.78 L
Apariencia / color	Líquido azul.
Vida útil	12 meses dependiendo de las condiciones de almacenado.
Condiciones de almacenamiento	En empaque original bien sellado, no deteriorado, en lugar fresco y no expuesto a la humedad.
Densidad	1.05 ± 0.05 Kg/L

BASES DE VALOR

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

LIMITACIONES

- No sustituye adhesivos estructurales para elementos sometidos a carga.
- Su uso no está destinado para depósitos de agua, inmersión permanente ni aplicaciones sujetas a presión hidrostática.
- El desempeño puede verse limitado en sustratos inestables, con movimiento, deficiencias constructivas preexistentes o morteros con exceso de agua.
- Aplicar únicamente sobre superficies sin agua estancada ni humedad permanente.
- Para aplicaciones diferentes a las indicadas en esta Hoja de Datos del Producto, consultar previamente al Departamento Técnico de Sika.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenaje y eliminación de productos químicos usados, los usuarios deberán remitirse a la actual Hoja de Seguridad del Producto (MSDS) la cual contiene información sobre aspectos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad. cuestiones relacionadas con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

EQUIPMENT

- Brocha o brochón.
- Rodillo.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- El sustrato debe ser estructuralmente sólido, estable y encontrarse libre de selladores, desmoldantes, membranas de curado, lechadas superficiales o cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del producto.

- La superficie debe estar limpia, seca o ligeramente húmeda, libre de polvo, pintura, grasa, aceite, partículas sueltas o cualquier otro contaminante que pueda afectar el desempeño del sistema.
- Eliminar mediante métodos mecánicos adecuados cualquier material débil, deteriorado o mal adherido antes de la aplicación.

MEZCLADO

Mezclar y homogenizar por 1 minuto previo a la aplicación.

APLICACIÓN

- SikaLatex® R Azul es un producto listo para usar. Antes de la aplicación, agite el contenido del envase hasta obtener una apariencia homogénea. No diluya ni mezcle el producto con otros materiales.
- Aplicar una capa continua y uniforme de SikaLatex® R Azul sobre la superficie previamente preparada utilizando brocha o rodillo.
- Asegurar que toda la superficie quede completamente cubierta, evitando acumulaciones excesivas, escurrimientos o zonas sin producto.
- Dejar secar el producto hasta la formación de una película continua y uniforme de color azul.
- Una vez formada la película, proceder con la aplicación del repello, estuco, mortero o acabado cementicio correspondiente.
- Si la superficie tratada permanece expuesta por más de 24 horas o presenta contaminación por polvo o suciedad, limpiar la superficie y aplicar una nueva capa de SikaLatex® R Azul antes de colocar el recubrimiento.
- Realizar el curado del mortero o repello de acuerdo con las buenas prácticas de construcción. Para obtener mejores resultados se recomienda utilizar Sika® Antisol® GP como membrana de curado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas y equipos con agua inmediatamente después de su uso. El material endurecido sólo puede removerse por medios mecánicos.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Sika Guatemala, S.A.

Kilometro 36.6 carretera al pacifico,
Facción A7 zona complejo industrial
Michatoya
Palín · Guatemala, Tel. (502) 2313-3300
Sika El Salvador Tel. (503) 2559-71-00
Sika Honduras Tel. (504) 2559-44-13

Hoja De Datos Del Producto

SikaLatex® R Azul
Octubre 2026, Versión 01.01
020301010010244805

SikaLatexRAzul-es-GT-(10-2026)-1-1.pdf

